

<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Drucktechnologie</b>	Einfarbiger Laser
<b>Display</b>	4-zeiliges, grafikfähiges und hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 160 x 64 Pixel
<b>Standard-Schnittstellen</b>	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), funktioniert auch mit 1000Base-T, USB 2.0 (Typ B), Centronics IEEE 1284 bidirektional parallel
<b>Abmessung (H x B x T)</b>	260 x 406 x 370 mm
<b>Gewicht</b>	14,03 kg
<b>Drucken</b>	
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	38 Seiten/Minute
<b>Druckgeschwindigkeit Duplex</b>	18 Seiten/Minute
<b>Zeit bis Druckbeginn</b>	6,5 Sekunden
<b>Druckauflösung</b>	Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität, 600 x 600 dpi, 1200 Bildqualität
<b>Duplex</b>	Integrated Duplex
<b>Bedruckbarer Bereich</b>	4 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand
<b>Papierhandhabung</b>	
<b>Unterstützte Medien</b>	Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparente, Envelopes
<b>Anzahl der Papierzuführungen</b>	2, maximal 3
<b>Kapazität der Papireingabe</b>	Standard: 300 Blatt, Maximal: 850 Blatt
<b>Kapazität der Papierablage</b>	Standard/Maximal: 150 Blatt
<b>Papierblatthandhabung (Standard)</b>	50-Blatt-Universalzuführung, 150-Blatt-Ablage, 250-Blatt-Zuführung, Einzelblattausgabe
<b>Papierblatthandhabung (optional)</b>	550-Blatt-Zuführung, 250-Blatt Zuführung, (es kann nur eine Papierkassette auf einmal installiert sein)
<b>Empfohlenes monatliches Seitenvolumen</b>	1.500 – 10.000 Seiten
<b>Maximales monatliches Druckvolumen</b>	Bis zu 80.000 Seiten (einmalige Spitzenleistung)
<b>Hardware</b>	
<b>Prozessor</b>	466 MHz
<b>Speicher</b>	Standard: 64 MB, Maximal: 576 MB
<b>Elektrik und Betrieb</b>	
<b>Geräuschemission</b>	53 dB(A) (Drucken)
<b>Geräuschemission im Stand-by-Modus</b>	Nicht hörbar dB(A)
<b>Geräuschemission beim Duplexdruck</b>	52 dB(A)
<b>Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken</b>	500 Watt
<b>Durchschnittlicher Stromverbrauch im Stand-by-Modus</b>	11 – 12 Watt