

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG - Wohn-/Bürocontainer Typ WBC Sonder. auf Abrollsystem nach Hersteller Meiller nach DIN 30722

- **Containerart** : Wohn- / Bürocontainer - fabrikneu
- **Abmessungen** : **Containermodul 5.880x2438x2360mm, Rauminnenhöhe ca. 2140mm**
- **Grundrahmen** : Verschweißte Stahlkonstruktion aus Hohl- und Walzprofilen, sandgestrahlt und mit Zweikomponenten-Zinkphosphatgrundierung grundiert. 8 Stück Containerecken.
- **Dachaufbau** : Dachhaut aus verzinktem Profilblech 0,75mm, 40mm Sickentiefe, belüftet, Lagerung auf Profilstahlträgern, zu einer Einheit mit der Rahmenkonstruktion verschweißt. Abführung des Regenwassers mittels 4 innenliegenden Fallrohren in den Eckpfosten NW 60, Dachbelastung 150kg/m<sup>2</sup>
- **Aussenverkleidung** : Verzinktes Profilblech 0,55mm, 10mm Sickentiefe. Profilbleche aufgenietet auf verzinktes U-Stahlgerippe 70mm. Stirnseitig jeweils eine Zwangsbe- und -entlüftung mit außenliegendem Kiemenblech und innenliegendem Kunststofflüftungsgitter.
- **Außenlackierung** : Zweikomponentenlack, seidenmatt lackiert.
- **Farbgebung** : RAL 3000 feuerrot.
- **Bodenaufbau** : Bodenquerträger mit eingelegtem Blindboden auf verzinktem Profilblech 0,55mm. Zementgebundene Spanplatte V 100, 18mm stark, auf Profilstahlträger verschraubt, Bodenbelastung 250kg/m<sup>2</sup>, Erhöhung möglich.
- **Isolierung** : Wärmedämmung mit Mineralwolle - Dach 60mm, Wände 60mm, Boden 80mm
- **Innenverkleidung** : Decke beidseitig kunststoffbeschichtete Spanplatten 10mm, weiß  
Wände beidseitig kunststoffbeschichtete Spanplatte 10mm, weiß oder holzdekor eiche hell, auf Profilstahlkonstruktion aufgenietet, Nietenköpfe mit farblich passenden Kunststoffkappen abgedeckt. Stoß- und Eckverbindungen mit weißen PVC-Leisten verkleidet. Deckenabschluß mit weißen Hohlkehlleisten.
- **Windfang** : 1 St. Windfang bestehend aus Stahlunterkonstruktion, isoliert mit 40mm Mineralwolle, verkleidet Wände und Decke. 1 St. Holztür Maß 865x2000mm mit Drückergarnitur.
- **Fußbodenbelag** : PVC-Fußbodenbelag NOVOPLAST-Novoflor Standard 1,5mm, vollflächig verlegt und verschweißt, Abschluß mittels Hartkernsockelleisten, weiß. Farbgebung grau marmoriert, andere Farben auf Wunsch lieferbar.
- **Außentüre** : 1 Stück Stahltüre -ZK-, 875x2000mm, verzinkt, isoliert, glatte Ausführung, Profilzylinderschloß mit 3 Schlüsseln, Langschild, Drückergarnitur, Regenschiene, Dichtungsgummi, in Containerfarbe lackiert.
- **Fenster** : 2 Stück Kunststoffenster 900x1200mm, weiß, einflügelige Ausführung, Dreh-, Kippflügel, umlaufende Gummidichtung, verdeckt liegender Einhand Dreh-/Kippbeschlag, Verglasung mit Zweischeiben Isolierglas, mit Kunststoffrolladen und Aufschubsicherung.
- **Elektroinstallation** : Elektroinstallation nach VDE 100, 380/220V, bestehend aus 1 Stück Sicherungskasten (1x 10A, 2x 16A, 1x FI-Schutzschalter), 2 Stück Steckdosen 220V -Standard-, 1 Stück Steckdose 220V/2KW, 1 Stück Lichtschalter-/Steckdosenkombination. IP 24/44.
- **Beleuchtung** : 5 Stück Neondeckenleuchten 1x36W mit Wanne. 1 St. Leuchte 1x60 W im Windfang.
- **Heizung** : 1 St. Elektrokonvektor 2,0 KW mit Thermostat und Regler.
- **Sonstiges** : 1 St. Duchbruch Ø 40mm, innen mit Schrauben verschließbar für den Telefonanschluß.
- **Abrollsystem** : Container auf Abrollsystem Hersteller Meiller nach DIN 30722. Gesamthöhe nicht über 2.540mm!!

