

Pos.	Artikelnummer Bezeichnung	Lagerplatz	Lagerplatz 2	Menge	ME	Gewicht
	Fabrikat		FENDT, MARKTOBERDORF, AGCO			
	Typenbezeichnung		TRAKTOR FENDT 208 FA VARIO KOM			
	Fahrgestellnummer		261273466			
	Aktuelle Ausstattung					
	1 1000 MM SPUR HINTEN		1 1064 MM SPUR VORN			
	1 40 KM/H - AUSFÜHRUNG		1 ALLRAD			
	1 ANHÄNGEKUPPLUNG MANUELL		1 ANSCHLUßSTECKER 3-POL. ZU GE			
	1 ARBEITSSCHEINWERFER DACH HIN		1 ARBEITSSCHEINWERFER KABINE A			
	1 AUSPUFF UNTEN		1 BATTERIE -TRENNSCHALTER ELEK			
	1 BREMSHEBELHALTER-VORRICHTUNG		1 DACH HOCH			
	1 DREIPUNKT KAT.2 UL LANG OHNE		1 EHR-REGELUNG KRAFTHEBER			
	1 FAHRERKABINE BREIT MIT GRUND		1 FAHRZ. BR.HI F 1380 / P 1520			
	1 FENDT 208 VF VARIO GRUNDSCHL		1 FRONTKRAFTHEBER KAT. 1			
	1 FRONTZAPFWELLE 1000 U/MIN		1 HALTER VORN FÜR HYDRAULIKLEI			
	1 HYDR. TANDEMPUMPE		1 KOMFORTSITZ STOFFBEZUG LUFTG			
	1 KOTFLÜGEL VORN 290 MM BREIT		1 KOTFLÜGELANBAU STARR BREIT			
	1 KREUZSCHALTHEBEL		1 LACKIERUNG AUFBAU KOMMUNAL,			
	1 LENKRAD		1 MZW 540/540E/1000 U/MIN			
	1 NEIGUNGS- UND SEITENVERSTELL		1 RINGE KAT.2 1PAAR ZU SK-FANG			
	1 RUNDUMKENNLEUCHE LINKS		1 RÜCKSPIEGEL			
	1 SK-FANGHAKEN KAT. 2		1 STANDARD VERSION / VARIO-JOY			
	1 STANDARDAUSFÜHRUNG 200 F		1 STANDHEIZUNG AIRTRONIK D2			
	1 VARIO TMS		1 VENTIL LINKS 1 DW M/H-UDK			
	1 VENTILE 4 DW M/H-UDK MIT SUM		1 VORDERACHSE BREIT			
	1 VORDERACHSFEDERUNG		1 WISCH- UND WASCH. HINTEN			
	1 ZUSATZBELEUCHTUNG VORN		2 MONTAGERÄDER HINTEN			
	2 MONTAGERÄDER VORNE		2 RÄDER HINTEN - BEARBEITUNGSG			
	2 RÄDER VORN - BEARBEITUNGSGEB					

Modell	207		208		209			210			211		
	V	F	V	F	V	F	P	V	F	P	V	F	P
<b>Motor</b>													
Nennleistung (kW/PS) ECER24	44/60	44/60	52/70	52/70	59/80	59/80	59/80	66/90	66/90	66/90	74/100	74/100	74/100
Maximalleistung (kW/PS) ECER24	51/70	51/70	59/80	59/80	67/90	67/90	67/90	73/100	73/100	73/100	81/110	81/110	81/110
Nennleistung (kW/PS) EG 97/68	52/71	52/71	60/82	60/82	67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
Maximalleistung (kW/PS) EG 97/68	55/75	55/75	63/85	63/85	70/95	70/95	70/95	77/105	77/105	77/105	85/115	85/115	85/115
Zylinderzahl/Kühlung	3/Wasser	3/Wasser	3/Wasser	3/Wasser	3/Wasser	3/Wasser	3/Wasser	3/Wasser	3/Wasser	3/Wasser	3/Wasser	3/Wasser	3/Wasser
Bohrung/Hub (mm)	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Hubraum (cm³)	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Nenn Drehzahl (U/min.)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Opt. Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	212	212	212	212	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Max. Drehmoment Nm/Drehz. 1600 U/min	295	295	337	337	373	373	373	408	408	408	458	458	458
Drehmomentanstieg (%)	35	35	32	32	30	30	30	30	30	30	44	44	44
Tankinhalt (l)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
<b>Getriebe und Zapfwelle</b>													
Getriebebauart	stufenloses Vario-Getriebe												
Fahrbereich (vorwärts/rückwärts)	0,02 bis 40 km/h / 0,02 bis 25 km/h												
Höchstgeschwindigkeit Allrad (km/h) <sup>1)</sup>	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Lastschaltbare Zapfwelle Heck Serie	540 / 540E / 1000												
Optional	540 / 540E / Wegzapfwelle <sup>1)</sup>												
Lastschaltbare Zapfwelle Front <sup>1)</sup>	540 oder 1000 <sup>1)</sup>												
<b>Hydraulik</b>													
Bauarten	Elektrohydr. Regelkraftheber (EHR) mit Schwingungstilgung												
Regelung	Freigang-, Lage-, Zugkraft- und stufenlose Mischregelung												
Hydraulikpumpe (l/min)	Tandempumpe (35+41); Load-Sensing-System mit Verstellpumpe (35+71) <sup>1)</sup>												
Betriebsdruck (bar)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Zusatzsteuerventile, max. Mitte/Heck	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4
Max. entnehmbare Ölmenge (Liter)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Durchflussmenge Steuerventile	alle Ventile: 0-40 Liter, 3. Ventil mit 0-65 Liter <sup>1)</sup>												
Max. Hubkraft Heckkraftheber (daN)	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417	2540
Max. Hubkraft Frontkraftheber (daN) <sup>1)</sup>	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380	2540
<b>Bremsen</b>													
Bremsen hinten	nasse Ringkolbenbremse												
Vierradbremenanlage bei Allrad	autom. Allradzuschaltung / hydraulische Trommelbremse												
<b>Elektrische Ausrüstung</b>													
Batterie (Ah)	50												
Drehstromlichtmaschine	14 V / 120 A												
<b>Maße und Gewichte</b>													
Leergewicht mit Kabine (kg)	2780	2860	2780	2860	2780	2860	3080	2780	2860	3080	2780	2860	3080
Leergewicht mit Sicherheitsbügel (kg)	2580	—	2580	—	2580	—	2860	2580	—	2860	2580	—	2860
Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg)	4500	4500	4500	4500	4500	4500	5300	4500	4500	5300	4500	4500	5300
Max. Stützlast Anhängerkupplung (kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Gesamtlänge (mm)	3578	3683	3578	3683	3578	3683	3701	3578	3683	3701	3578	3683	3701
Gesamtbreite eng/breit (mm)	1070/1161	1340	1151/1269	1372	1151/1269	1372	1679	1269/1269	1372	1679	1305/1305	1372	1717
Radstand (mm)	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160
Gesamthöhe Komfortkabine (mm)	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486	2390	2462	2486	2390	2462	2488
Gesamthöhe Niedrigdachversion (mm)	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336	2240	2312	2336	2240	2312	2338
Gesamthöhe Sicherheitsbügel (mm)	2383	—	2413	—	2413	—	2509	2413	—	2509	2413	—	2511

<sup>1)</sup> Auf Wunsch <sup>2)</sup> Geschwindigkeit abhängig von Bereifung



Technische Präzision  
auf kompaktem Raum

## Der 200 Vario im Überblick

Der 200 Vario ist mit den modernsten Technologien ausgestattet, die optimal auf kompaktem Raum miteinander verzahnt sind.

1. Vorderachse mit 52 Grad Lenkschlag
2. Allweageregelte Vorderachsfederung -  
Hydraulizylinder mit +/- 40 mm Federung
3. Wespentalle
4. Fronthubwerk
5. Frontzapfenwelle
6. Planeten-Endantrieb
7. 3,3 l Turbodieselzylinder
8. Kühlanlage
9. Stufenloses Varingetriebe
10. Hydromotor
11. Hydropumpe
12. Stickstoffbehälter (Federung)
13. Planetenachse
14. Komfortkabine
15. Kabinenlagerung
16. Luftgefedert Fendt-Komfortsitz
17. VarioStk für Steuerung des stufenlosen Varingetriebes
18. Fendt-Cockpit mit Vielfachanzeige
19. Dachfenster ausstellbar mit Sonnenrolle
20. Arbeitsscheinwerfer hinten

