

Options: EEPROM EXTENSION

080828 2009 PRFWASTD.MOD 020726 1000 CPEUR437.FNT
 071214 2006 BOOTALDR.FRM 050705 1000 BOOTASTP.BST

Fonts: DQ DQ/ISO 8859 Roman
 Roman/ISO 8859 Sans Serif Sans/ISO 8859
 OCRA OCRB

SCHMITTSTELLE

Interface Modus Einzelmodus
 Einzelmodus USB
 Dual automatisch RS232/1 + Centronics
 Dual manuell RS232/1 + RS232/2
 RS232 Baudrate 9600
 RS232 Datenbits 8
 RS232 Stoppbits 1
 RS232 Parität Gerade
 RS232 Protokoll DTR
 USB Gerätenummer 0
 Centr. Protokoll Drucker
 Dual Olivetti Aus

SERVICE

Vor-Rückversatz 0/720
 Abgleich vertikal 0/180
 Abgleich horiz. 0/60
 Ausrichtmodus Normal
 Interface Menü Ein
 Emulationsmenüs Ein
 Speicherausbau Aus
 SCS 0
 Auswurfmodus Normal

KONFIGURATION

Emul. Typ 1 HighPrint 4915
 Emul. Typ 2 HighPrint 4915

Geräuscharm Aus

HIGHPRINT 4915

Oberer Rand 30/60
 Schriftart Entwurfsschrift
 Zeichenteilung 10 CPI
 Zeichenbreite Normal
 Ländervariante USA

CR CR = CR
 Linker Rand 0/10
 Bezugskante Links
 Feeder Aus
 Endlosdruck Aus

PROPRINTER XL24

Oberer Rand 20/60
 Schriftart Sans Serif
 Zeichenteilung 10 CPI
 CR CR = CR
 LF LF = LF
 Linker Rand 6/60
 Unterer Rand 0/60

Seitenlänge A4
 Zeilenlänge 90/10
 Ländervariante USA
 Sub-Emulation XL24
 Feeder Aus
 Endlosdruck Aus

OLIVETTI

Oberer Rand 20/60
 Schriftart Entwurfsschrift
 Zeichenteilung 10 CPI
 Komprimiert 16.6 CPI
 LF LF = LF
 Linker Rand 10/60
 Bezugskante Links
 Unterer Rand 0/60
 Zeilenabstand 1/6

Zeilenlänge 90/10
 Zeichensatz OLI International
 Zeichensatz IBM PC-437 Internat.
 MSR-Standard DIN
 Sub-Emulation PR50
 Pap.kantenerken. Aus
 Vert. Auflösung 1/240
 2. MSR Datensatz Aus
 Standard BII DPI 72 DPI

OKI

Shift Jis Modus Ein
 LF LF = LF
 CR CR = CR
 Oberer Rand 30/60
 Zeilenlänge 80/10

Linker Rand 10/60
 Druckgeschw. Normal
 Komprimiert Aus
 End. linker Rand 20/60
 Endlosdruck Aus

UNISYS

Zeichensatz Grafik
 Ländervariante Türkei
 Schriftart DPART
 Zeichenteilung 15 CPI

Zeilenabstand 6 LPI
 CR CR = CR
 Abgleich vertikal 0/180
 Eingabemodus Automatisch

IBM 4722

Protokoll Mit CTS Wechsel
 Sub-Emulation 4722
 Schriftart Entwurfsschrift

Zeichenteilung 10 CPI
 CR CR = CR
 LF LF = LF

Electronic
 Printhead

2
 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24