

Sehr geehrte Fahrzeughalterin,
sehr geehrter Fahrzeughalter,

das beigefügte Gutachten für ein betriebserlaubnispflichtiges Fahrzeug muss der für Ihren Wohnsitz zuständigen Straßenverkehrsbehörde („Zulassungsstelle“) vorgelegt werden.

Erst von dort wird die gesetzlich geforderte Einzelgenehmigung für das Fahrzeug erteilt.

Der Betrieb des Fahrzeugs ohne Einzelgenehmigung ist verordnungswidrig und kann mit Bußgeld geahndet werden!

Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Gutachten

gemäß §21 StVZO i.V.m. §4 Abs. 1 FZV

Es wird bescheinigt, dass die nebenstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.

Ort, Datum:
Gersthofen, 14.10.2016

Gutachten-Nr.:
ODE0GHN0BQP002518

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Himm1
amtlich anerkannter Sachverständiger / Siegel



B	-	2.1	1267	2.2	00000000-	L	2	9	2	P2 P4	31/2600	7	20
J	16	4	1108			18	2780			19	2290		
E	1TC1905XVCT220022	3	-			20	2220			G	-		
D.1	John Deere (NL)					12	-	13	-	q	-		
	1905					V.7	-	F.1	2150	F.2	2150		
D.2	C122					7.1	1500	7.2	700	7.3	-		
	-					8.1	1500	8.2	700	8.3	-		
	-					U.1	75E	U.2	-	U.3	76E		
D.3	-					O.1	-	O.2	-	S.1	1	S.2	-
2	JOHN DEERE (NL)					15.1	26X12.00-12 4PR T539TL						
	SELBSTF.ARBETSMASCH.					15.2	20X10.00-10 4PR						
5	MAEHMASCHINE					15.3	-						
V.9	-					R	-			11	-		
14	-					K	-						
P.3	Diesel					6	-			17	-	18	-
10	0002	4	-	P.1	2190	21	-						

22 Baujahr 2012* Hydrostat.Fahrantrieb als Betriebsbremse* 97/68/EG mit Stufe 2 erfuehlt*M.Geschw.-Schild
"20km/h" gem.Par.58 STVZO*Auf1age: bei Betrieb auf oeffentl.Strassen Mähwerk in Fahrstellung bringen
u. sichern, Betätigungshebel für Arbeitshydraulik mech.verriegeln***